

Novinka uvedená na český trh

- P997-LA05 Aquabase Plus Liquid Aluminium 2

Popis

Tato komponenta obsahující speciální hliníkový pigment (hliník připravený metodou PVD - fyzikální depozicí z plynné fáze) vytváří vzhled vysoce leštěného kovu se světlým odleskem. Karosérie lakované s využitím této komponenty vypadají jako kovové s brilancí tekutého kovu.

Dostupné receptury

V současnosti je dostupných pouze několik receptur s pigmentem Liquid Aluminium 2.

Výrobce	Kód	Název
Nissan	KAB	Super Silver
Mercedes	047	AMG Alubeam Silber
Porsche	L9S8	Liquid Metal Silver
Mazda	46V	Soul Red Crystal

Nové receptury včetně variant budou postupně doplňovány do koloristických nástrojů, včetně softwaru PAINTMANAGER, a to souběžně s uváděním na trh nových OEM odstínů.

Status „omezeně používaná“

Komponenta je klasifikována jako „omezeně používaná“. Označení „omezeně používaná“ je zahrnuto v softwaru PaintManager. Pokud zákazník vstoupí do receptury obsahující tuto komponentu, zobrazí se varování:

VAROVÁNÍ, obsahuje P997-LA05 omezeně používanou míchací bázi.

„Prosím, zkontrolujte dostupnost této komponenty na skladě před započítáním míchání“.

Kontrolovaná distribuce „omezeně používaných“ pigmentů

Jelikož se jedná o „omezeně používanou“ komponentu, je doporučeno dodávat tento pigment do lakoven až v případě jejich požadavku. Pigment bude dostupný na objednávku.

Fyzikální vlastnosti

Produkt	Obsah sušiny [hmot. %]	Obsah rozpouštědel [hmot. %]	Hustota [g/cm ³]
P997-LA05/E0.25	16,2	9,4	1,02

Zrušené produkty

V nejbližší době bude zrušena komponenta P997-LA01 Liquid Aluminium.

Technický list

Technický list je dostupný na webové adrese: www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání u firmy AutoFit.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list v češtině je dostupný na webové adrese: www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání u firmy AutoFit.

VOC informace

Evropský limit obsahu VOC pro tento produkt (produktová kategorie: IIB.d) ve formě připravené k použití je maximálně 420g/l. Obsah VOC v tomto produktu ve směsi připravené k použití je max. 420 g/l. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnici EU.

NOVÁ KOMPONENTA AQUABASE® PLUS P997-LA05

Doprava a skladování

Minimální skladovatelnost komponenty P997-LA05/E0.25 je 2 roky od data výroby.

Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. odstavec 10 bezpečnostního listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný na stránce www.nexaautocolor.com nebo na vyžádání na níže uvedených kontaktech.

NOVÁ KOMPONENTA AQUABASE® PLUS P997-LA05