

Novinka uvedená na český trh

Produkt	Název
P565-5801/E1	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG01 BÍLÝ
P565-5805/E3	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG05 ŠEDÝ
P565-5807/E1	RYCHLÝ ZÁKLADOVÝ PLNIČ - SG07 TMAVĚ ŠEDÝ
P852-1680/E1	EXPRESNÍ ŘEDIDLO PRO P565-580X

Popis

Rychlé základové plniče jsou snadno aplikovatelné a výborně brouditelné. Nabízí rychlou jedнокrokovou aplikaci (odvětrání 1. vrstvy cca 1 minuta a bez odvětrání 2. vrstvy). Na vzduchu jsou vysušeny při 20 °C asi za 1 hodinu. Svou rychlostí zlepšují efektivitu lakoven, a to bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu finálního vzhledu povrchové úpravy. Samozřejmostí je jeho dostupnost ve 3 odstínech spektrální šedé (SG1, SG5 a SG7). Vzájemným smícháním jednotlivých komponent lze připravit i další odstíny SG, tak aby bylo dosaženo optimálního zabarvení podkladu pro každý lakovaný odstín. To samozřejmě zvyšuje produktivitu a ziskovost snížením spotřeby mnohem dražších bází.

Ceník 2016

Kód	Ceník velkoobchodní / balení	Ceník PH / balení
P565-5801/E1	1.546,- Kč	1.881,12 Kč
P565-5805/E3	4.639,- Kč	5.643,35 Kč
P565-5807/E1	1.546,- Kč	1.881,12 Kč
P852-1680/E1	690,- Kč	845,16 Kč

Balení

Kód	Balení	Ks / kartón	Ks / paleta
P565-5801/E1	1L	2	360
P565-5805/E3	3L	2	96
P565-5807/E1	1L	2	360
P852-1680/E1	1L	6	342

Čárové kódy

Kód	Čárový kód balení	Čárový kód kartónu
P565-5801/E1	5025427641556	15025427641553
P565-5805/E3	5025427641563	15025427641560
P565-5807/E1	5025427641570	15025427641577
P852-1680/E1	5025427641587	15025427641584

Fyzikální vlastnosti

Produkt	Obsah sušiny [hmot. %]	Obsah rozpouštědel [hmot. %]	Hustota [g/cm ³]
P565-5801/E1	71,41	28,59	1,456
P565-5805/E3	63,77	36,23	1,315
P565-5807/E1	65,82	34,18	1,327
P852-1680/E1	1,26	98,74	0,859

Zrušené produkty

Žádné.

Technický list

Technické listy č. H5680V a H5681V naleznete v příloze. Rovněž jsou dostupné ve složkách IS MW.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy v češtině jsou dostupné rovněž v příloze a ve složkách IS MW.

VOC informace

Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) dle předpisů EU pro tento produkt (kategorie: IIB.c) připravený k použití je maximálně 540g/litr. Obsah VOC v tomto produktu připraveném k použití je 540g/litr. Podle zvoleného způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnici EU.

Doprava a skladování

Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte přiložený bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce www.nexaautocolor.com

Dr. Ing. Martin Socha
Auto Fit, spol. s r.o.

NOVÉ RYCHLÉ ZÁKLADOVÉ PLNIČE P565-5801/5805/5807